

# RH-201H型示差折光检测器

[详细信息...](#)

RH-201H型示差折光检测器			
货号:	7171563	品牌:	电询
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>RI201H型示差折光检测器详细介绍</p> <p>折射率范围宽，噪声小、运行稳定。</p> <p>采用光定量自动调节器，能自动补偿由于池污染或其它原因引起的灵敏度下降。</p> <p>由微处理器控制的高分辨自动回零功能、输出信号漂移调节功能和按键操作的参比池清洗功能可使操作简单迅速。</p> <p>防内部泄漏设计，可使内部的电子和光学元件保持干燥。</p> <p>易于实现液相色谱的自动化控制。</p> <p>RI201H型示差折光检测器技术参数</p>		

折光率范围:

1.00-1.75

检测范围:

$1/4\text{RIU/FS}-512\times 10^{-6}\text{RIU/FS}$

线性范围:

$6\times 10^{-4}\text{RIU}$

噪声:

$\leq 2.5\times 10^{-9}\text{RIU}$  (标准响应)

自动回零范围:

$\geq \pm 1\times 10^{-4}\text{RIU}$ , 或更大

自动回零分辨能力:

$\geq 1\times 10^{-8}\text{RIU}$ , 或更大

漂移调节范围:

$0-6 \times 10^{-6}$ RIU

漂移分辨能力:

$3 \times 10^{-8}$ RIU

响应时间:

3档 (快/标准/慢)

输入:

冲洗/零点/标记/极性

输出:

强度报警/溢出报警/标记

温控:

35°C

检测池体积:

8  $\mu$  L

最大流速:

10mL/min (纯水流动相)

最高耐压:

0.05MPa

接触液体材料:

不锈钢、特氟隆(Teflon)、硅玻璃

电源:


110V/220V, 50Hz/60Hz

功耗:

60W

外型尺寸:

400mm×260mm×150mm

	货号 7171563-0	报价 报价	价格 0.00
---	-----------------	----------	------------

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号

凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)